Wand-Deckenleuchte SiFLAT + Flat Basic



Wand-Deckenleuchte SiFLAT + Flat Basic	
Artikel-Nr.	Ausführung
352	12W **LED**, 1000lm, 3000K, D 370 x H 118mm, 50 000h
353	12W **LED**, 1000lm, 3000K, D 370 x H 118mm, **Not 1h**, 50 000h
354	12W **LED**, 1000lm, 3000K, D 370 x H 118mm, **Sensor**, 50 000h
380	1 x E27 max. 46W Halogen, D 250 x H 106mm
381	1 x E27 max. 57W Halogen, D 300 x H 106mm

Armatur Kunststoff weiss, mundgeblasenes Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung mittels Federsystem.
Nr. 352 inkl. Konverter, **Nr. 353** inkl. Akku, Brenndauer 1h, **Nr. 354** inkl. HF-Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich, Zeit- und Dämmerungswerteinstellung Erfassungswinkel 160°, max. Montagehöhe 5m, Ausgangsrelais Schaltleistung max.1000W/4A, Schutzklasse II, Schutzart **IP43** (Decke), **IP44** (Wand), 5 Jahre Garantie, (Notleuchte 2 Jahre Garantie)