

Bracopanel 620 LED



Bracopanel LED Einbau- Aufbau oder Pendelmontage, UGR<19, Ra90

Artikel-Nr.	Ausführung
1010	38W LED, 4000lm, 4000K, L 620 x B 620 x H 9 mm
1011	38W LED, 4000lm, 4000K, L 620 x B 620 x H 9 mm, DALI dim.
1012	38W LED, 3800lm, 3000K, L 620 x B 620 x H 9 mm
1013	38W LED, 3800lm, 3000K, L 620 x B 620 x H 9 mm, DALI dim.
1072	Aufbaurahmen zu Nr. 1010-1013, L 633 x B 633 x H 54mm Rahmen Aluminium weiß RAL 9016, Befestigung mittels 4 Löcher (5 mm), inkl. Schrauben und Befestigungsmaterial, LED Panel wird seitlich in den Rahmen eingeschoben
1073	Einbaurahmen zu Nr. 1010-1013, L 668 x B 668 x H 61 mm Rahmen Aluminium weiß RAL 9016, Befestigung mittels Montagebügel, LED Panel wird von unten in den Rahmen eingelegt, Deckenausschnitt L 650 x B 650 mm

LED-Panel direktstrahlend Ra90, Gehäuse Aluminium weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), inkl. Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Auch erhältlich in Tunable White, mit Notlicht-Einzelakku, mit Casambi Steuerung oder mit raumseitigen IP54 Schutz (nur 4000K)