

Resisto **LED** FeuchtraumleuchteResisto **LED** Feuchtraumleuchte

## Artikel-Nr.

## Ausführung

144

**21W LED**, 2800lm, 4000K, L **1200** × B 89 × H 88 mm

148

**25W LED**, 2800lm, 4000K, L **1200** × B 89 × H 88 mm, **Not 3h**

145

**35W LED**, 4800lm, 4000K, L **1200** × B 89 × H 88 mm

146

**30W LED**, 4000lm, 4000K, L **1500** × B 89 × H 88 mm

149

**34W LED**, 4000lm, 4000K, L **1500** × B 89 × H 88 mm, **Not 3h**

147

**52W LED**, 7100lm, 4000K, L **1500** × B 89 × H 88 mm

Robustes Gehäuse aus PC grau, spritzgegossene Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, mit Edelstahl-Clips. Inkl. Zubehör: 2× Gummitülle, 1× Kabelverschraubung, Montageclips und Bügel für Kettenpendelmontage. Notleuchte ohne Selbsttest, inkl. Akku, Brenndauer 1 h, Umgebungstemperatur –20°C bis +40°C (+5°C bis +40°C Notleuchte), geeignet für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Symbol), Schutzklasse I, Schutzart **IP66**, 69 000 h (L80/B20), 5 Jahre Garantie, (Notleuchte 2 Jahre Garantie). **Weitere Ausführungen in 3000K oder 6500K sowie DALI erhältlich**