


Sidelite ECO

311666.002 | Einbau-/Einlege-Flächenleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4051859054467
LED
L 595, B 595,



Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Betriebsgerät extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Länge L 595 mm
Breite B 595 mm
Ausschnitt LA 585 mm
Ausschnitt BA 585 mm
Einbauhöhe HE 45 mm
Gewicht 4,86 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Bemessungsleuchtenlichtstrom 3.500 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 18,6

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 17
Leuchten an Sicherung B16A 28
Leuchten an Sicherung C10A 29
Leuchten an Sicherung C16A 47
Bemessungsleistung 34 W
Leuchtenlichtausbeute 103
Einschaltstrom / Einschaltzeit 16 A

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse II
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Handelszeichen CE

Zubehör

981978.000 Pendelset
LP 1500
bestehend aus 4 Stahlseilen (L 1500) und Deckenbefestigung mit Seilschnellverstellung
981980.012 Deckenmontageset
bestehend aus 4 Anbauzylindern (Ø 30, H 38) | für Modul 600 / 1200
981941.002 Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.
L 624, B 624, H 2, HE 94
für Modul 600
982187.022 Anbaurahmen
L 602, B 602, H 47
für Modul 600