Resisto LED Feuchtraumleuchte



Resisto LED Feuchtraumleuchte (Lichtleistung umschaltbar)	
Artikel-Nr.	**Ausführung**
144.V	**21–36W LED**, 2900–5050lm, 4000K, **L 1200** × B 89 × H 88 mm
148	**25W LED**, 2800lm, 4000K, **L 1200** × B 89 × H 88 mm, **Not 3h**
146.V	**35–61W LED**, 4850–8500lm, 4000K, **L 1500** × B 89 × H 88 mm
149	**34W LED**, 4000lm, 4000K, **L 1500** × B 89 × H 88 mm, **Not 3h**

Robustes Gehäuse aus PC grau, spritzgegossene Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, mit Edelstahl-Clips. Inkl. Zubehör: 2× Gummitülle, 1× Kabelverschraubung, Montageclips und Bügel für Kettenpendelmontage. Notleuchte ohne Selbsttest, inkl. Akku, Brenndauer 1 h, Umgebungstemperatur –20°C bis +40°C (+5°C bis +40°C Notleuchte), geeignet für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstatten **(D-Symbol)**, Schutzklasse I, Schutzart **IP66**, 69 000 h (L80/B20), 5 Jahre Garantie, (Notleuchte 2 Jahre Garantie).
Weitere Ausführungen erhältlich: in 3000K oder 6500K, in DALI dimmbar, mit HF-Sensor