Calido Midi Clickbeam LED Stromschienenstrahler



Calido Midi Clickbeam LED Stromschienenstrahler	
Artikel-Nr.	**Ausführung**
580.3	**25W LED**, 2400 lm, **3000K**, RA 80, D 65 × H 164 mm, **weiss**
581.4	**25W LED**, 2450 lm, **4000K**, RA 80, D 65 × H 164 mm, **weiss**
582.3	**25W LED**, 2400 lm, **3000K**, RA 80, D 65 × H 164 mm, **schwarz**
583.4	**25W LED**, 2450 lm, **4000K**, RA 80, D 65 × H 164 mm, **schwarz**

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil, weiss matt (RAL 9016) oder schwarz matt (RAL 9005) pulverbeschichtet, Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Clickbeam-Linse (Druck-mechanismus verstellbare Linsenposition), Ausstrahlwinkel verstellbar 22°/38°, schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung UVA- und IR-freies Licht, mit Multi-Adapter für 3-Ph.Stromschienen 230V, IK03, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Abmessung Ø 65 mm, H 164 mm, 50 000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie