bracolux

Datenblatt



Toledo Flat+ square

extrem flache Einbaudownlights Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
1045	**4.5/6/8/9,5 W** LED, 570 – 1150 lm, **3/4 K, L 150**, LA 137, EH 37 mm
1046	**8/10/13/15 W** LED, 1050 – 2100 lm, **3/4 K, L 230**, LA 217, EH 36 mm

Gehäuse Stahlblech, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet weiss. Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Multi-Color: Lichtfarbe umschaltbar 3000/4000 K (werkseitig 4000 K), Ra80, Multi-Lumen: 4 Stufen (werkseitig Stufe 2). Deckenbefestigung mit Federsystem (Deckenstärke 1 – 20 mm). Inklusive Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Umgebungstemperatur −20 °C bis +35 °C, Schutzklasse II, Schutzart **IP54R** (raumseitig), 100 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: L 310, in anthrazit, in Tunable White, mit HF-Sensor, mit Notfunktion Einzelbatterie (L230/310 mm), DALI Dimmung, Sanierungs-Adapterrahmen, Aufbaurahmen.