bracolux

Datenblatt



SiMIN LED ECO Balkenleuchte
Lichtleistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
142.V-S	**10 W** LED, 1200 lm, 3/4/5 K, **L 655** × B 55 × H 58 m, **PIR**
143.V-S	**20/30/40 W** LED, 2800–5600 lm, 3/4/5 K, **L 1255** × B 55 × H 58 mm, **PIR**
147.V-S	**30/40/50/60 W** LED, 4200–8400 lm, 3/4/5 K, **L 1555** × B 55 × H 58 mm, **PIR**

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter, Lichtfarbe und -Leistung über Dip-Switch umschaltbar (werkseitig 4000K / max. W), inkl. **PIR-Sensor**, Erfassungsbereich: 360°/120°, Radius ca. 2–4m, Montagehöhe max. 3,5m, Dämmerungswert (15 lux/aus) und Zeitregler: ca. 15Sek. bis 60Min. über Dip-Switch einstellbar, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.