bracolux

Datenblatt



SiMIN LED ECO II Balkenleuchte

Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
142.V	**10/15/20 W LED**, 1400–2800 lm, 3/4/5 K, **L 600** × B 55 × H 58 mm
141.V	**20/30/40 W LED**, 2800–5600 lm, 3/4/5 K, **L 900** × B 55 × H 58 mm
143.V	**20/30/40 W LED**, 2800–5600 lm, 3/4/5 K, **L 1200** × B 55 × H 58 mm
147.V	**30/40/50/60 W LED**, 4200–8400 lm, 3/4/5 K, **L 1500** × B 55 × H 58 mm
150.V	**40/50/60/80 W LED**, 5600–11 200 lm, 3/4/5 K, **L 1800** × B 55 × H 58 mm

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter (AC/DC), Lichtfarbe und -Leistung Dip-Switch umschaltbar (werkseitig 4000K /max. W), Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: DALI dimmbar