bracolux

Datenblatt



Resisto LED Feuchtraumleuchte
Lichtleistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
144.V	**21–36 W LED**, 2900–5050 lm, 4000 K, **L 1200** × B 89 × H 88 mm
148	**24 W LED**, 2800 lm, 4000 K, **L 1200** × B 89 × H 88 mm, **Not 3 h**
146.V	**35–61 W LED**, 4850–8500 lm, 4000 K, **L 1500** × B 89 × H 88 mm
149	**34 W LED**, 4200 lm, 4000 K, **L 1500** × B 89 × H 88 mm, **Not 3 h**

Robustes Gehäuse aus PC grau, spritzgegossene Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, mit Edelstahl-Clips. Inkl. Zubehör: 2× Gummitülle, 1× Kabelverschraubung, Montageclips und Bügel für Kettenpendelmontage. On/Off-Leuchte via Leistung umschaltbar (werkseitig max. W), Notleuchte ohne Selbsttest, inkl. Akku, Brenndauer 1h, Umgebungstemperatur −20 °C bis +40 °C (+5 °C bis +40 °C Notleuchte), geeignet für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten **(D-Symbol)**, Schutzklasse I, Schutzart **IP66**, 69 000 h (L80/B20), 5 Jahre Garantie, (Notleuchte 2 Jahre Garantie).
Weitere Ausführungen erhältlich: in 3000 K oder 6500 K, in DALI dimmbar, mit HF-Sensor