bracolux

Datenblatt



Planox ECO LED Feuchtraumleuchte
Lichtleistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
151	**20/34 W LED**, 3050/4950 lm, 4000 K, **L 1399** × B 62 × H 50 mm
153	**31/46 W LED**, 4700/6800 lm, 4000 K, **L 1699** × B 62 × H 50 mm
151-S	**21/35 W LED**, 3050/4950 lm, 4000 K, **L 1399** × B 62 × H 50 mm, **HF-Sensor**
153-S	**32/47 W LED**, 4700/6800 lm, 4000 K, **L 1699** × B 62 × H 50 mm, **HF-Sensor**
151-F	**20/34 W LED**, 3050/4950 lm, 4000 K, **L 1399** × B 62 × H 50 mm, **Farm**
153-F	**31/46 W LED**, 4700/6800 lm, 4000 K, **L 1699** × B 62 × H 50 mm, **Farm**

Robustes Gehäuse aus PC grau, Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, Deckenaufhellung durch 320° Abstrahlung, inkl. frei montierbaren Edelstahl-Montagebügeln, beidseitiger Anschluss möglich durch Drehverschluss mit Kabelverschraubungen und integrierte Durchgangsverdrahtung. Lichtstärke umschaltbar (werkseitig max. W). Umgebungstemperaturen −30°C bis +50°C, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in feuergefährdeten Betriebsstätten **(D-Symbol)**, **Farm = Ammoniak-beständig**, Schutzklasse II, Schutzart **IP66**, 50 000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: Länge 799 mm, in 3000 K