bracolux

Datenblatt



Tri-Color LED Wand-Deckenleuchte

Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
180	**10/15/18/25 W LED**, 1000–2500 lm, 3/4/5700 K, **D 275** × H 65 mm
180-S	**10/15/18/25 W LED**, 1000–2500 lm, 3/4/5700 K, **D 275** × H 65 mm, **HF-Sensor**
180-N	**18 W LED**, 1800 lm, 3/4/5700 K, **D 275** × H 65 mm, **Not 3 h**
181	**15/18/25/30 W LED**, 1500–3000 lm, 3/4/5700 K, **D 350** × H 65 mm
181-S	**15/18/25/30 W LED**, 1500–3000 lm, 3/4/5700 K, **D 350** × H 65 mm, **HF-Sensor**
181-N	**25 W LED**, 2500 lm, 3/4/5700 K, **D 350** × H 65 mm, **Not 3 h**

Gehäuse Kunststoff weiss (RAL 9016) mit opalem, schlagfestem PC-Diffusor IK08, integrierter Konverter. Durchgangsverdrahtung möglich. Lichtleistung (ausgen. NOT) und Lichtfarbe können mittels Schalter auf der Rückseite umgestellt werden (werkseitig 18W / 275mm bzw. 25W / 350mm). HF-Sensor-Einstellungen via Dip-Switch: Erkennungsweite 2–10m, Nachlaufzeit 10s–30min. Helligkeitssensor 0–500lux, optimale Montagehöhe 2,5–3,5m Notlichteinzelakku 3h mit aut. Selbsttest, Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000h (L80/B50), 5 Jahre Garantie (Notleuchte 2 Jahre Garantie).
Weitere Ausführungen erhältlich: in DALI dimmbar, mit HF-Sensor + Notlichtfunktion 3 h