bracolux

# Datenblatt



## Tri-Color Pro LED Wand-Deckenleuchte

direkt/indirekt strahlend, Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

| Art-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **185** | **23–40 W LED**, 2400–4200 lm, 3/4/5700 K, D 400 × H 85 mm, DALI2/Push, **weiss** |
| **186** | **23–40 W LED**, 2400–4200 lm, 3/4/5700 K, D 400 × H 85 mm, DALI2/Push, **schwarz** |
| **185-Z** | Pendelset 3 m **weiss** D 180 × H 41 mm, Kabel 5-pol. transparent |
| **186-Z** | Pendelset 3 m **schwarz** D 180 × H 41 mm, Kabel 5-pol. transparent |

Gehäuse aus Aluminium weiss (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005) mit opalem PS-Diffusor (IK08) Ausstrahlwinkel 120°, integrierter Konverter **DALI2/Push-dimmbar**, Lichtstärke und Lichtfarbe können mittels Schalter auf der Rückseite umgestellt werden (werkseitig 3000 K / max. W). Lichtausstrahlung direkt 80 % / indirekt 20 %, Schutzklasse I, Schutzart IP40, 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.
**Weitere Ausführungen erhältlich: in Durchmesser 600, 800 und 1000 mm**