bracolux

Datenblatt



bracopanel LED 620 FLEX

Einbau- oder Aufbaumontage, Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
440	**20–38 W LED**, 160 lm/W, 3/4/5 K, L 620 × B 620 × H 25 mm
440-D	**20–38 W LED**, 160 lm/W, 3/4/5 K, L 620 × B 620 × H 25 mm **DALI2/Push-dim.**
440-M	Aufbaurahmen L 625 × B 625 × H 70 mm, weiss RAL 9016

LED-Panel direktstrahlend Ra80, Gehäuse Aluminium weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Lichtfarbe über Dip-Switch verstellbar 3000/4000/5000 K (werkseitig 4000 K) Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000 h (L80/B10), inkl. Konverter via Dip-Switch Leistungsverstellbar (werkseitig 800 mA / 32 W / 4992 lm), on/off oder DALI2/Push-dimmbar, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie. Aufbaurahmen 4-teilig werkzeuglos zusammensteckbar, Leuchtenrand sichtbar, Panel seitlich zum Einschieben.
Auch erhältlich mit Notlicht-Einzelakku