bracolux

Datenblatt







bracospot PRO LED 68/80

3-teilig Spot, Konverter und Einbauring

Art-Nr.	Ausführung
927-*--***	**8,8 W LED**, 1052 lm, **2700 K**, 39,5°, Ra90, Phase-Cut. dim.
927-*--*-DA**	**8,8 W LED**, 1052 lm, **2700 K**, 39,5°, Ra90, **DALI2/Push-dim.**
930-*--***	**8,8 W LED**, 1110 lm, **3000 K**, 39,5°, Ra90, Phase-Cut. dim.
930-*--*-DA**	**8,8 W LED**, 1110 lm, **3000 K**, 39,5°, Ra90, **DALI2/Push-dim.**

Set bestehend aus Einbauring, Konverter und LED-Modul. Hochwertiges LED-Modul aus Aluminium, MacAdam 2, Ausstrahlwinkel 39,5˚, D 50 × H 50 mm (Spot), Einbauring 68 für Ausschnitt 68 mm, Aussendurchmesser 85 mm, Einbauring 80 für Deckenausschnitt 68–80 mm, Aussendurchmesser 92 mm, schwenkbar 35°. Konverter Phasenan-/abschnitt 100–350 mA Konstantstromausgang mit DIP-Switch einstellbar (L 114 × B 53 × H 22 mm) oder DALI2/Push-dimmbar (L 101 × B 36 × H 25 mm), inkl. Steckverbindung, MM-klassifiziert, Schutzklasse II, Schutzart **IP44**, >50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Weitere Ausführungen erhältlich: Tunable White 2700–6500 K, Dim-to-warm 3000–1800 K

* ➞ **W** = weiss / **B** = schwarz / **C** = Chrom-gebürstet

** ➞ **68** = Einbauring Ausschnitt 68 mm / **80** = Einbauring Ausschnitt 68–80 mm

* ➞ **B** = Blattfedern (nur für **80er**-Einbauring erhältlich)



