bracolux

Datenblatt



KLOU 180 LED Pollerleuchte

360° oder 180° Ausstrahlung

Art-Nr.	Ausführung
985	**21 W LED**, 1600 lm, **3000 K**, CRI>80, D 180 × H 950 mm, schwarz, **360°**
986	**21 W LED**, 750 lm, **3000 K**, CRI>80, D 180 × H 950 mm, schwarz, **180°**

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss schwarz, Gesamthöhe 950mm, Diffusor klar PC UV-beständig, 360/180° Ausstrahlung, inkl. Konverter, Mehrschicht-Lackierungsprozess dadurch beständig gegen UV-Strahlen und Witterungseinflüsse, Umgebungstemperatur −25°C bis +40°C, Schlagschutz IK10, Schutzklasse II, Schutzart IP66, 50 000h, 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen: anthrazit-grau, Aluminiumfarbe, in 4000K, DALI dimmbar, Höhe 250/460mm, Ausstrahlung, Smart-Funktionen (integrierter Bewegungsmelder)
Weitere Versionen erhältlich: Klou 75 (D 75mm), Klou 150 (D 150mm), Klou 180-IK (Vandalismus geschützt), verschiedene Reflektoren-Optiken (Short, Comfort, High Performance grauer Reflektor)